

EDL-70/WS - PA Loudspeaker

100V



PA loftshøjttaler, 2-trins montering.

- 100 V line-teknologi
- "Snap-in" montering
- Til lofter med en tykkelse fra 2 til 45 mm
- Full range højttaler med tydelig stemmegengivelse
- Bredt frekvensområde
- Robust metaludførelse (chassis og frontgitter)

Ved montering af denne loftshøjttaler fastgøres monteringsrammen i åbningen i loftet via "snap-in" systemet. Herefter indsættes højttaleren i rammen og drejes til den har låst sig fast (bajonetlukning). Benyt eventuelt sikkerhedswire for ekstra sikkerhed.

Technical data:

Impedance (Z)	: -
Transmission technology	: 100 V
Frequency range	: 90-20,000 Hz
Resonant frequency (fs)	: -
Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.)	: -
Power rating (RMS)	: 6/3/1.5 W
Peak music power output (MAX)	: -
SPL	: 97 dB/W/m
Max. rated SPL	: -
Max. voltage	: -
Radiation angle	: -
Radiation angle, horizontal	: -
Radiation angle, vertical	: -
Suspension compl. (Cms)	: -
Moving mass (Mms)	: -
Mech. Q factor (Qms)	: -
Electr. Q factor (Qes)	: -
Total Q factor (Qts)	: -
Equivalent volume (Vas)	: -
DC resistance (Re)	: -
Force factor (BxL)	: -
Voice coil induct. (Le)	: -
Voice coil diameter	: -
Voice coil former	: -
Linear excursion (X _{MAX})	: -
Eff. cone area (Sd)	: -
Magnet weight	: -
Magnet diameter	: -
Mounting cutout	: ~ 195 mm
Mounting depth	: 100 mm
Mounting hole diameter	: -
Hole spacing X-axis	: -
Hole spacing Y-axis	: -
Dimensions	: ~ 220 mm x ~ 104 mm
Outside diameter	: ~ 220 mm

Width	: ~ 220 mm
Height	: -
Depth	: 104 mm
Colour	: white, RAL9010
Protective class	: -
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Weight	: 1 kg
Packing unit	: -
Type of speaker	: 165
Packing dimensions (W x H x L)	: 0.22 x 0.11 x 0.23 m
Gross weight	: 1.127 kg
Net weight	: 1.017 kg
100 V	: 1