

## HSE-90 - Headworn Microphone



### Elektret headset mikrofon

Denne mikrofon er det rigtige valg til formål, som kræver en fremragende lyd, ekstra lavt akustisk feedback og høj bærekomfort. Mikrofonens design reducerer uønskede lyde til et minimum:

- Cardioid karakteristisk sikrer maksimal undertrykkelse af trinlyd
- Indbygget og ekstern vindhætte/pop noise head minimerer støj fra vind, åndedræt og kropsbevægelser
- Fleksibel kapselholder reducerer lavfrekvent støj
- Sidder stabilt
- Justerbar svanehalsmikrofonarm
- Tindingpude
- Vindhætte til mikrofon
- 3-polet mini XLR hunstik for tilslutning til phantom strømforsyningsadapter (EMA-1, EMA-300P) eller lommeseender TXS-...HSE

## Technical data:

Description	: headband microphone
Version	: -
Transmission method	: cable
Polar pattern	: cardioid
System	: back electret
Carrier frequency range	: -
Transmitting power	: -
Power supply	: -
Operating time	: -
Audio frequency range	: 20-20,000 Hz
Nominal impedance	: 650 Ohm
Sensitivity	: 10 mV/Pa
S/N ratio	: -
Max. sound pressure	: 120 dB
Power supply	: DC 1.5-9 V
Gooseneck length	: -
Housing material	: -
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Dimensions	: -
Weight	: 25 g
Cable	: 0.8 m
Connection	: 3-pole mini XLR
Packing dimensions (W x H x L)	: 0.15 x 0.06 x 0.2 m
Gross weight	: 0.13 kg
Net weight	: 0.04 kg