

ATS-16T - Transmitter



Professionel 16-kanals mono PLL transmissionssystem, 863-865 MHz

- Velegnet som tour guide system og til andre formål hvor lyd eller stemme fra en kilde skal sendes ud til en eller flere modtagere
- Trådløs transmission af lydssignaler med en sender og en modtager er også mulig
- På grund af lille frekvensafstand indenfor dette frie frekvensområde, anbefales det ikke at betjene mere end 2 sendere samtidig (med optimale forhold kan der maksimalt være op til 4 sendere)
- Licensfri i EU

16-kanals PLL sender, til mikrofoner og lydgivere.

- Indbygget mikrofon
- Leveres med ekstra elektret knaphulsmikrofon
- Line-indgang via 3,5 mm mono minijack
- Statusindikator for opladning af batteri, indikator for bærebølgesignal
- Volumenkontrol, bælteclip
- Sendestyrke: ≤ 10 mW (EIRP), senderækkevidde: ca. 50 m
- Strømforsyning: 2 x 1,2 V NiMH genopladelige batterier, størrelse AA (medfølger ikke) eller lavspændingsstik (5 V)
- Mål: 66 x 111 x 35 mm
- Vægt: 85 g

Licensfri i EU.

Technical data:

General information	:
Description	: 16-channel mono PLL audio transmitter
Carrier frequency range	: 863-865 MHz
Audio frequency range	: -
Channels	: -
THD	: -
Dynamic range	: -
Latency	:
RF S/N ratio	: -
Operating time	: -
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Power supply	: -
Dimensions	: -
Total weight	: -
Connections	: -
Specifications transmitter	:
Transmitting power	: ≈ 10 mW
Operating range	: 110 m
Power supply transmitter	: 2 x 1.2 V NiMH rech. battery AA size, low-voltage jack (5 V)
Width transmitter	: 66 mm
Height transmitter	: 111 mm
Depth transmitter	: 35 mm
Weight transmitter	: 81 g
Connections transmitter	: 3.5 mm mono jack (microphone), 3.5 mm mono jack (line in)
Specifications receiver	: -
Audio signal receiver	: -
Power supply receiver	: -
Width receiver	: -
Height receiver	: -
Depth receiver	: -
Weight receiver	: -
Connections receiver	: -