

TXS-2402SET - Wireless Microphone



Med TXS-2402SET,

vil du få en særlig lydoplevelse i den digitale trådløse verden. Transmissionen af signaler i 2,4 GHz området er særligt stabil og mindre følsom over for støj. Systemet arbejder uden compander, hvilket giver en utrolig dynamisk effektivitet og en stemmetransmission i en unik lydkvalitet. Du kan anvende to systemer parallelt, hvilket muliggør brug af 4 mikrofoner på samme tid. Nemt og bekvemt i brug og med et tiltalende design, der gør TXS-2402SET til en oplevelse for brugeren. **Digitalt trådløst 2-kanals PLL-mikrofonsæt, 2,4 GHz**

- 2 trådløse mikrofoner, 1 modtager, 1 strømforsyning
- Mindre støjfølsomhed pga. digital transmission
- 2 systemer kan benyttes parallelt (dvs. 4 mikrofoner kan benyttes samtidig)
- På mikrofonen kan vælges 16 frekvenser (2.404-2.476 MHz) for hver kanal
- Trådløs automatisk konfiguration af modtageren
- Volumenkontrol for hver kanal
- 6,3 mm udgang for mixet signal
- Mikrofonkapsler med supercardioid karakteristik

Licensfri i EU.tastenwelt 06/2012

"An entry-level wireless system with a perfectly functioning technology."

+ Easy operation

+ Well-balanced hand-held transmitter

Technical data:

| | |
|----------------------------|--|
| Multifrequency | : 1 |
| Hand-held microphone | : 1 |
| General information | : |
| Description | : wireless microphone system |
| Carrier frequency range | : 2,404-2,476 MHz |
| Audio frequency range | : 80-12,000 Hz |
| Channels | : 2 |
| THD | : < 0.1% |
| Dynamic range | : 87 dB |
| Latency | : |
| RF S/N ratio | : - |
| Operating time | : - |
| Admiss. ambient temp. | : 0-40 °C |
| Power supply | : - |
| Dimensions | : - |
| Total weight | : - |
| Connections | : - |
| Specifications transmitter | : |
| Transmitting power | : 10 mW |
| Operating range | : approx. 30 m (free field) approx. 20 m (indoors) |
| Power supply transmitter | : 2 x 1.5 V batt. AA size |
| Width transmitter | : 54 mm |
| Height transmitter | : 54 mm |
| Depth transmitter | : 225 mm |
| Weight transmitter | : 120 g |
| Connections transmitter | : - |
| Specifications receiver | : |
| Audio signal receiver | : 100 mV/600 Ohm |
| Power supply receiver | : via encl. plug-in power supply |
| Width receiver | : 220 mm |
| Height receiver | : 45 mm |
| Depth receiver | : 150 mm |
| Weight receiver | : 550 g |
| Connections receiver | : 1 x 6.3 mm jack, unbal. |