

MPX-4PA - Stereo Mixer



3-zone mixer

- 3 zoner med mulighed for routing af alle indgange
- XLR og RCA zoneudgange
- 6 indgange (4 stereoindgange, 2 mikrofonindgange)
- Mikrofonindgangene kan kun routes sammen
- Forsænket gain for hver indgang
- Mikrofonindgange, med 2-vejs tonekontrol, talkover og PAD omskifter
- Stereoindgange 2 x phono/line og 2 x line/line
- Zoneudgange, hver med 3-vejs equalizer, LED level display til stereo master, balance, pre-fader listening (PFL) og mono/stereo omskifter
- Justerbar hovedtelefonudgang med pre-fader listening (PFL) til stereoindgange og zoneudgange
- Tilslutning for svanehalsslampe GNL-204

Technical data:

Input channels	: -
Number of mix/mono	: -
No. of stereo	: -
No. of channels	: 6
No. of inputs	: 12
Mic input	: 1.5 mV, 2 x 6.3 mm jack
Line input	: 150 mV, 5 x RCA L/R
CD input	: 150 mV, 1 x RCA L/R
Phono input	: 3 mV, 2 x RCA L/R
Tape (play)	: -
Aux input	: -
Insert input	: -
Effect return	: -
Master output	: 1 V/600 Ohm, 3 x 3-pole XLR L/R, 3 x RCA L/R
Record output	: -
Monitor output	: -
Booth output	: -
Aux output	: -
Insert output	: -
Effect send	: -
Control room	: -
Tape (rec)	: -
Headphones	: 8 Ohm, 1 x 6.3 mm jack
Gooseneck lamp	: 12 V/0.75 W, 1 x BNC
WiFi	: -
USB	: -
Bluetooth	: -
Frequency range	: 20-20,000 Hz
THD	: 0.1%
S/N ratio	: 61 dB, unweighted
Crosstalk	: -
Equalizer bass	: +12 dB, -12 dB/50 Hz
Equalizer midrange	: +12 dB, -12 dB/1 kHz
Equalizer treble	: +12 dB, -12 dB/10 kHz
equalizer	: -

Talkover	: -16 dB
Phantom power	: -
Crossfader	: -
Media player	: -
Amplifier	: -
Power supply	: ∿ 230Â V/50Â Hz/20Â VA
Mains voltage	: ∼ 230 V
Mains frequency	: 50 Hz
Power consumption, operation	: 20 VA
Operating voltage (possible alternative)	: -
Power supply (possible alternative)	: -
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Width	: 482 mm
Height	: 177 mm
Depth	: 105 mm
Rack units, RU	: 4
Weight	: 4 kg
Packing dimensions (W x H x L)	: 0.215 x 0.15 x 0.52 m
Gross weight	: 5.02 kg
Net weight	: 4.075 kg