

## ILA-100RCA - Attenuator



**Volumenkontrol, stereo, passiv (phono-udgave)**, til præcis volumenkontrol for line-signaler, der indsættes mellem analoge signalkilder og forstærkere eller aktive højttalere, fx mellem et PC-lydkort og aktive højttalersystemer.

- 1 x stereo phonoindgang, 1 x 3,5 mm stereoindgang
- 1 x stereo phonoudgang, 1 x 3,5 mm stereoudgang
- Stor volumenknop, som er let at dreje
- Mute-knap
- Frekvensrækkevidde: 20-20.000 Hz
- Passiv, strømforsyning kræves ikke
- Metalkonsol med børstet aluminiumsfrontpanel i høj kvalitet
- Mål: 142 x 60 x 86 mm
- Vægt: 300 g

## Technical data:

Impedance	: -
Line input	: -
Input control voltage	: -
Line output	: -
Output control voltage	: -
Channels	: 2
Attenuation	: -
Attenuation direction	: -
Turning angle	: -
Frequency range	: 20-20,000 Hz
THD	: -
S/N ratio	: -
Power rating	: -
Power supply	: -
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Dimensions	: 142 x 60 x 86 mm
Weight	: 277 g
Connections	: 1 x stereo RCA input, 1 x 3.5 mm stereo input, 1 x stereo RCA output, 1 x 3.5 mm stereo output